

DENTALEAD INFORMATION

SEMINAR

2025年6月
販売開始(予定)

NEW PRODUCT

Elkem

複模型製作用シリコン印象材

BLUESIL
ブルーシル

シリコンを取り扱うグローバル企業エルケム社の「ブルーシル」は、複印象システムで埋没材の適合精度を最大限に発揮できるように開発されたシリコン印象材です。

物性値

作業時間 : 5分
硬化時間 : 30分
ショアー硬度 : 20

種類	内容	オーダーNo	メーカー希望 小売価格
ブルーシルA	1kg	300-000-01	6,900円
ブルーシルB		300-000-02	

医療機器届出番号27B1X00020307002

K.S.I. パーシャルデンチャー製作実習
**Partial Denture
Design 2DAYS** BEGINNER
COURSES

日時 2025年
7月26日(土)・27日(日)

受講料 66,000円(税込・昼食込)

定員 6名
※定員になり次第
締め切らせていただきます

場所 白水貿易株式会社
大阪本社
5Fセミナールーム
大阪市淀川区新高1-1-5



歯科技工 二葉商会
大澤 浩史先生
K.S.I.会長



セミナーのお申込はこちらから▶
必要事項を記入してお申し込みください。



製品について等、詳しくは
Facebookもしくは
ホームページをご覧ください▶

Facebook



ホームページ



DENTAURUM 2025 EARLY SUMMER CAMPAIGN FAX オーダーシート

24時間 おやくに

キャンペーン内容は裏面をご覧ください▶

FAX 0120-24-0892

5,000円(税別)以上 ご注文いただきますと、
送料無料とさせていただきます。

ご注文商品 記入欄

製品名	オーダー No.	数量
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	
	- -	

※コピーしてご利用ください

DOI DENTALEAD

DENTAURUM 2025

D
DENTAURUM
1886Early Summer
Campaign2025.
6.2 MON ~ 6.30 MON

デントウラム 2025 アーリーサマーキャンペーン

Cobalt Chromium Alloy 鋳造床用

Pick-up 01

鋳造床用コバルトクロム合金

レニウム GM380 プラス

金属床はもちろん、保険のクラスプや
バーとしても使用可能！

- 流動性が良く、美しい仕上がりを実現
- 強度が抑えられ、研磨性に優れています。

容量	オーダーNo	メーカー希望 小売価格	特別価格
1kg	102-001-10	29,500円	25,800円

医療機器認証番号 221AGBZX00212000

組成

Co :64.6%
Cr :29.0%
Mo :4.5%
その他 :Mn,C,Si,N

物性値

降伏力 :640MPa
引張強度 :900MPa
ビッカース硬度 :360
展延性 :6.5%
弾性係数 :220,000MPa
比重 :8.2g/cm³
液相点 :1,370°C/2,498°F
1インゴットの重さ:6g



鋳造床用コバルトクロム合金

レニウム GM800 プラス

薄く仕上げて強い、ワンランク上の仕上がりをも！

- 強度に優れた、硬さのあるCoCr合金です。
- オーバーヒートしにくいです。
- 研磨後、光沢が出やすく美しい仕上がりを実現できます。

容量	オーダーNo	メーカー希望 小売価格	特別価格
1kg	102-200-10	39,300円	33,500円

医療機器認証番号 221AGBZX00213000

組成

Co :58.3%
Cr :32.0%
Mo :6.5%
W :1.5%
Si :1.0%
その他 :C,Mn,N

物性値

降伏力 :720MPa
引張強度 :960MPa
ビッカース硬度 :370
展延性 :4%
弾性係数 :230,000MPa
比重 :8.2g/cm³
液相点 :1,410°C/2,570°F
1インゴットの重さ:6g



Cobalt Chromium Alloy 陶材焼付用

レーザー溶接用

Pick-up 02

陶材焼付用コバルトクロム合金

レニウム スター

スムーズな研磨で精密なマージン調整と
高い適合性を！

- スムーズな切削・研磨が可能
- 精密鋳造による高い適合性

容量	オーダーNo	メーカー希望 小売価格	特別価格
250g	102-622-00	31,100円	27,800円
1,000g	102-620-00	103,600円	93,000円

医療機器認証番号 222AGBZX00280000

組成

Co :60.5%
Cr :28.0%
W :9.0%
Si :1.5%
その他 :Mn,N,Nb

物性値

降伏力 :620MPa
引張強度 :845MPa
ビッカース硬度 :280
展延性 :10.2%
弾性係数 :190,000MPa
比重 :8.6g/cm³
熱膨張係数 :14.1×10⁻⁶K⁻¹(25~500°C)
固相点 :1,320°C
液相点 :1,420°C
1インゴットの重さ:6g



Pick-up 03



レーザー溶接用コバルトクロム溶剤

レーザーウェルディングワイヤー

修復や強度補強の必需品！

- 安定したレーザー溶接が可能
- クラスプ、レストの補強や修正に使用可能

サイズ	入数	オーダーNo	メーカー希望 小売価格	特別価格
Φ0.25mm	2m	528-215-10	14,000円	11,000円
Φ0.35mm	2m	528-210-10	17,500円	12,800円
Φ0.5mm	2m	528-200-10	17,500円	12,800円

医療機器認証番号 21000BZY00479000

※掲載製品の価格は2025年5月現在のものです。表示価格に消費税は含まれておりません。

お問合せ先

株式会社 デンタリード

本社／大阪市淀川区新高 1-1-15

TEL: 06(6396)4448

フリーFAX: ☎0120(24)0892

東京営業所／東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロスA 12F

TEL: 03(5217)0353 FAX: 03(5217)0366

製造販売業者 白水貿易株式会社

<https://www.dentalead.co.jp>